





CPX Lagertank 2000L konischer Boden, nichtrostendes Gestell

Der Tank hat eine 600-mm -Einstiegsöffnung, befestigt am Tank mit einem lackierten Rohrgestell. Auf der Oberseite des Tanks sowie an der unteren Mantelfläche befinden sich vier plane Montageflächen. Der konische (30 Grad) zentrale Auslass kann zum Beispiel mit Gewinde- oder Flanschanschlüssen bestückt werden. Ergänzt wird der Tank durch ein epoxidlackiertes oder nichtrostendes Gestell und passende Anschlüsse. Für 1,85 Eigengewicht.

Art.-Nr.: 18024



Spezifikationen	
Material	PE
Form	Zylindrisch
Untere Form	Konisch
Leistung	Geschlossen
Art des Deckels	
Farbe	Natürlich
Volumen (L)	2000
Höhe (mm)	2565
Durchmesser (mm)	1340
Grundfläche (m ²)	1,85
Gewicht (kg)	205
Dichtegehalt (max kg / l)	1,85
Statistische Zollnummer	3925100000
Recycling	 HDPE

Eigenschaften



Anpassbar



Recyclbar



Großer
Temperaturbereich



Chemikalienbeständig



Dichtigkeitsprüfung



Logistiklösung



An Lebensmittel angepasst



Einfach zu reinigen