




CPX Lagertank 5000L konischer Boden, nichtrostendes Gestell

Der Tank hat eine 600-mm-Einstiegsöffnung mit O-Ring, befestigt am Tank mit einem lackierten Rohrgestell. Auf der Oberseite des Tanks sowie an der unteren Mantelfläche befinden sich vier plane Montageflächen. Der konische (30 Grad) zentrische Auslass kann zum Beispiel mit Gewinde- oder Flanschanschlüssen bestückt werden. Ergänzt wird der Tank durch ein epoxidlackiertes oder nichtrostendes Gestell und passende Anschlüsse. Für 1,85 Eigengewicht.

Art.-Nr.: 18026



Ungefähre Größe

Spezifikationen	
Material	PE
Form	Zylindrisch
Untere Form	Konisch
Leistung	Geschlossen
Art des Deckels	
Farbe	Natürlich
Volumen (L)	5000
Höhe (mm)	2910
Durchmesser (mm)	1800
Grundfläche (m ²)	3,6
Gewicht (kg)	390
Dichtegehalt (max kg / l)	1,85
Statistische Zollnummer	3925100000
Recycling	

Eigenschaften



Anpassbar



Recyclbar



Großer
Temperaturbereich



Chemikalienbeständig



Dichtigkeitsprüfung



Logistiklösung



An Lebensmittel angepasst



Einfach zu reinigen

Gedruckt 03.05.2024