

CPX Marine Wassertank 100L



Rotationsgeformte Tanks aus natur-transparentem Material. Die Tanks werden in Booten, Caravans, Wohnmobilen etc. zur Frischwasser- und Abwasserhandhabung verwendet. Wir bieten kurze Lieferzeiten und montieren die Anschlüsse nach Ihren speziellen Wünschen.

Art.-Nr.: 401961

Spezifikationen	
Material	PE
Form	Rechteckig
Art des Deckels	
Farbe	Natürlich
Volumen (L)	100
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	250
Gewicht (kg)	8,5
Statistische Zollnummer	3926909790
Recycling	 HDPE
Lebensmittel-Zulassung	Nicht getestet
Für Trinkwasser gemäß WRAS zugelassen	Ja

Eigenschaften



Anpassbar



Recycelbar



Großer Temperaturbereich



Chemikalienbeständig



Dichtigkeitsprüfung



Logistiklösung



Einfach zu reinigen

<p>Revision</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">1</td><td style="width: 33%;">Stos 38 var 50</td><td style="width: 33%;">2016-11-21</td></tr> <tr><td>SE</td><td>SE</td><td>SE</td></tr> </table>	1	Stos 38 var 50	2016-11-21	SE	SE	SE		Konstruerad av SE Ägare CIPAX Titel/Benämning Vattentank 100 liter 40196-1 Ritningsnummer 40196-1								
1	Stos 38 var 50	2016-11-21														
SE	SE	SE														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Generella tolkningar omedjat annat ges på ritning</td><td colspan="5">Tillätna avvikelseer för längdbasområde. Gäller +20°C Permissible deviations for basic length size range. Be valid +20°C</td></tr> <tr> <td>General tolerances if not other stated on drawing</td> <td>0-20 ± 0,5 mm</td> <td>>20-75 ± 1 mm</td> <td>>75-150 ± 1,5 mm</td> <td>>150-300 ± 1,3 %</td> <td>>300 ± 1 %</td> </tr> </table>	Generella tolkningar omedjat annat ges på ritning	Tillätna avvikelseer för längdbasområde. Gäller +20°C Permissible deviations for basic length size range. Be valid +20°C					General tolerances if not other stated on drawing	0-20 ± 0,5 mm	>20-75 ± 1 mm	>75-150 ± 1,5 mm	>150-300 ± 1,3 %	>300 ± 1 %	Godkänd av - datum Generell Ytjämhet, Ra Generell tolerans SS-ISO 2768-1	Granskad av SE SE	Konstruerad av SE SE	Utgåva 1 Blad 1 (1)
Generella tolkningar omedjat annat ges på ritning	Tillätna avvikelseer för längdbasområde. Gäller +20°C Permissible deviations for basic length size range. Be valid +20°C															
General tolerances if not other stated on drawing	0-20 ± 0,5 mm	>20-75 ± 1 mm	>75-150 ± 1,5 mm	>150-300 ± 1,3 %	>300 ± 1 %											