



## Stos mit glatten Enden

Inklusive Montage. Die Stutzen können an alle Behälter montiert und nach Ihren Wünschen platziert werden. Der Durchmesser in der folgenden Tabelle bezieht sich auf den Außendurchmesser des Stutzen. Für Stutzen, die auf den Tankmantel montiert werden, empfehlen wir nur Flansche bis einschließlich DN150 (160 mm) und jeweils nach DVS 2205-2.

Varianten	
62334	Stos mit glatten Enden äußerlich D20 L150 PE Schwarz
62337	Stos mit glatten Enden äußerlich D25 L150 PE Schwarz
60360	Stos mit glatten Enden äußerlich D32 L150 PE Schwarz
60030	Stos mit glatten Enden äußerlich D38 L55 PE Schwarz
60361	Stos mit glatten Enden äußerlich D40 L150 PE Schwarz
60362	Stos mit glatten Enden äußerlich D50 L150 PE Schwarz
60363	Stos mit glatten Enden äußerlich D63 L150 PE Schwarz
60364	Stos mit glatten Enden äußerlich D75 L150 PE Schwarz
60365	Stos mit glatten Enden äußerlich D90 L150 PE Schwarz
60366	Stos mit glatten Enden äußerlich D110 L150 PE Schwarz
60367	Stos mit glatten Enden äußerlich D125 L150 PE Schwarz
60370	Stos mit glatten Enden äußerlich D140 L150 PE Schwarz
60368	Stos mit glatten Enden äußerlich D160 L150 PE Schwarz
60369	Stos mit glatten Enden äußerlich D200 L150 PE Schwarz