



CPX Slamudskiller 4200L med pumpebrønd

Robust, lavt konstrueret slamudskiller med stor slamlagringskapacitet, udstyret med 3 kamre samt integreret pumpebrønd, der giver ekstra lang sedimenteringsafstand og optimal rensningsgrad. Meget høj slamudskilningskapacitet (0,06g). Fleksibelt design, der passer til forskellige forhold og nedgravningsdybder og mulighed for at placere ind-/udløb på både kort- og langsider.


Anvendes som separat afløb til gråt og sort spildevand, altså BDT+WC. Den integrerede pumpebrønd med pumpe gør det muligt at pumpe vandet op til jordmiljøet/infiltration, fx ved en øget infiltration. Slamudskilleren leveres komplet med pumpe og rørfittinge.

Slamudskilleren leveres med et aflåseligt, børnesikret låg. Ved brug af pumpe kræves en forhøjningsring af pladshensyn.

CE-mærket iht. EN12566: "Små spildevandsanlæg op til 50PE, fabriksfremstillede slamudskillere", med tredjepartsgodkendelse fra RISE.

CPX Slamudskiller 4200L er optimeret til transport som en del af vores indsats for at minimere miljøpåvirkningen og fremstillet i aldersbestandigt plastik, der kan genanvendes.

Art.nr: 230421



Omtrentlig
størrelse

Specifikationer	
Materiale	PE
Bundform	Plan
Udførelse	Lukket
Type låg	Barnsäkert lock
Farve	Sort
Volumen (L)	4200
Længde (mm)	2600
Bredde (mm)	2350
Højde (mm)	1200
Vægt (kg)	271
Slamvolumen (L)	2100
Volumen (L)	1000
Tolstatistik nummer	3925100000
Kan tilpasses	Genanvendelig
Genanvendelse	Bredt temperaturinterval -20°C til +50°C
	Kemikalieresistente
	Lækagetest
	Logistikløsning
	Nem at rengøre

Udskrevet 09/12/2025

