



CPX Slamudskiller 4200L

Robust, lavt konstrueret slamudskiller med stor slamlagringskapacitet, udstyret med 3 kamre, der giver ekstra lang sedimenteringsafstand og optimal rensningsgrad. Meget høj slamudskilningskapacitet (0,06g). Fleksibelt design, der passer til forskellige forhold og nedgravningsdybder og mulighed for at placere ind-/udløb på både kort- og langsider.

Anvendes som separat afløb til gråt og sort spildevand, altså BDT+WC.


Slamudskilleren kan bruges med eller uden forhøjningsring og leveres med aflåseligt, børnesikret låg.

CE-mærket iht. EN12566: "Små spildevandsanlæg op til 50PE, fabriksfremstillede slamudskillere", med tredjepartsgodkendelse fra RISE.

CPX Slamudskiller 4200L er optimeret til transport som en del af vores indsats for at minimere miljøpåvirkningen og fremstillet i aldersbestandigt plastik, der kan genanvendes.

Fås også som variant med integreret pumpebrønd og pumpe, hvis der er behov for at pumpe vandet til jordmiljøet/infiltration.

Art.nr: 23042



Omtrentlig
størrelse

Specifikationer	
Materiale	PE
Bundform	Plan
Type låg	Barnsäkert lock
Farve	Sort
Volumen (L)	4200
Længde (mm)	2600
Bredde (mm)	2350
Højde (mm)	1200
Vægt (kg)	305
Slamvolumen (L)	2100
Vådvolumen (L)	4200
Toldstatistisk nummer	3925100000
CPIN	7090046760924
Klimapåvirkning (kg CO2-ækv.)	849
Genanvendelse	Genanvendelig
Kemikalieresistance	Kemikalieresistance
Lækagetest	Lækagetest
Logistikløsning	Logistikløsning
Nem at rengøre	Nem at rengøre

Egenskaber



Kan tilpasses



Genanvendelig



Kemikalieresistance



Lækagetest



Logistikløsning



Nem at rengøre

