CPX kaitsekest

Patenteeritud lahendus

Oleme kõrge temperatuuri või suure tihedusega vedelike ladustamiseks välja töötanud kaitsekesta, mida saab kasutada kõigi meie silindriliste suletud mahutite ja säilitusmahutitega. Vaid 2 mm paksune ja polüestrist tugevdusega PVC-plastist kest paigaldatakse mahuti ümber ning see ei lase mahuti seintel väljapoole paisuda, mis on suure tiheduse või kõrge temperatuuri korral tavapärane.

Kohandatud kaitsekest iga mahuti jaoks

Soovitud tulemuse saavutamiseks valmistatakse iga konkreetse mahuti jaoks sobiv kaitsekest. Kui mahutil on ühendused, tehakse nende jaoks kaitsekesta augud ning läbiviikude arv ei ole piiratud. Mahuti tarnitakse koos paigaldatud kaitsekestaga, kuid selle saab soovi korral kergesti eemaldada.

Tabel CPX kaitsekestaga ja kaitsekestata mahutites hoitava sisu maksimaalse tiheduse (kg/l) kohta.

Mahuti/sisu temperatuur	0-40°C	0-70°C Kaitsekestaga	>70°C Kaitsekestaga
Silindrilised suletud	1,85 kg/l	2,9 kg/l	oma vastutusel*
Säilitusmahutid	1,2-1,85 kg/l	2,9 kg/l	oma vastutusel*
Silindrilised avatud	1,2 kg/l	Ei soovitata	
Silomahutid/koonilised	1,2 kg/l	Ei soovitata	

*Meie hinnangul toimib tehnoloogia kuni 90 °C juures, kuid seda ei ole kontrollitud ja seda ei saa garanteerida. Temperatuuril >50 °C on olenemata sisust soovitatav kasutada piirdeid või turvaümbrist, et vähendada kehavigastuste ohtu.

Art.nr: 69379

Spetsifikatsioonid	
Vorm	Silindriline
Värv	Sinine

Omadused

Lai temperatuuriva hemik

Kemikaalidele vastupidav

Lekkekindel

Logistika lahendused

Trükitud 05.09.2026