



Torutoed sileda otsaga

Sileda otsaga torutoed on monteeritavad kõikidele mahutitele. Liitmikke saab paigutada vastavalt soovile. Läbimõõt alljärgnevas tabelis on toe väline läbimõõt. Äärikute monteerimist soovitab Cipax mahuti välispinnale alates DN150 (160 mm), vastavuses DVS 2205-2.

Variandid	
E62334	Liitmikud D20 L150 PE Black, paigaldatud
E62337	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D25 L150 PE must, paigaldatud
E60360	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D32 L150 PE must, paigaldatud
E60030	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D38 L55 PE must, paigaldatud
E60361	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D40 L150 PE must, paigaldatud
E60362	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D50 L150 PE must, paigaldatud
E60363	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D633 L150PE must, paigaldatud
E60364	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D75 L150 PE must, paigaldatud
E60365	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D90 L150 PE must, paigaldatud
E60366	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D110 L150 PE must, paigaldatud
E60367	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D125 L150 PE must, paigaldatud
E60370	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D140 L150 PE must, paigaldatud
E60368	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D160 L150 PE must, paigaldatud
E60369	Sileda otsaga torutugi, väljapoole D200 L150 PE must, paigaldatud