



## Liitmik Sisekeermega

Siseküljel oleva keermestusega ühendused keevitatakse konteineri külge ja paigutatakse vastavalt teie soovile. Seda tüüpi ühendus on väga usaldusväärne ja pakub suurt paindlikkust näiteks ühendamisel või sulgemisel korgiga. Soovitame seda tüüpi sisemise keermestusega ühendust kõigi mahutite puhul kuni 300 liitrini (kaasa arvatud).

Variandid	
E60063	Liitmik sisekeermega G3/4" DN20 PE naturaalne, paigaldatud
E60006	Liitmik sisekeermega G1 1/4", paigaldatud
E60064	Liitmik sisekeermega G1" DN25 PE naturaalne, paigaldatud
E60062	Sisekeermega Liitmikud G1/2" DN15 PE naturaalne, paigaldatud
E60004	Liitmik sisekeermega G1 1/2" DN40 PE naturaalne, paigaldatud
E60005	Liitmik sisekeermega G2", paigaldatud

## Omadused



Kohaldatavad tooted



Taaskasutatav



Lai temperatuuriva hemik



Kemikaalidele vastupidav



Lekkekindel



Logistika lahendused



Lubatud kokkupuude toiduga



Tooteid on lihtne puhastada

Trükitud 02.05.2024