

Ühendus lahtivõetava äärikuga



Pakume tarvikute paigaldust vastavalt Teie spetsifikatsioonile. Allolevas tabelis on ääriku/flantsi läbimõõt toodud välisläbimõõduna. Paagi külgeinale monteeritud äärikute/flantside jaoks soovitame ainult kuni DN150 (välisläbimõõt 160 mm) äärikuid/flantse. Kõik vastavalt DVS 2205-2 standardile.

Variandid	
E60019	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN20 PN16, paigaldatud
E693191	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN25 PN16, paigaldatud
E693201	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN32 PN16, paigaldatud
E693211	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN40 PN16, paigaldatud
E693221	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN50 PN16, paigaldatud
E693231	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN65 PN16, paigaldatud
E693241	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN80 PN16, paigaldatud
E693251	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN100 PN16, paigaldatud
E60027	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN125 PN16, paigaldatud
E60028	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN150 PN16, paigaldatud
E60029	Ühendus lahtivõetava äärikuga DN200 PN10, paigaldatud