



CPX Suojavaippa

Patentoitu ratkaisu

Olemme kehittäneet korkeissa lämpötiloissa säilytettävien tai tiheysarvoltaan suurten nesteiden varastointiin suojavaipan, jolla voi täydentää kaikkia sylinterin muotoisia umpisäiliöitämme ja varastosäiliöitämme. Vain 2 mm:n paksuinen polyesterivahvisteisesta PVC-muovista valmistettu vaippa asennetaan säiliön ympärille. Se estää seinämien pullistumisen ulospäin, mitä ilmenee usein, kun tiheysarvo on suuri tai lämpötila korkea.

Suojavaippa jokaiselle säiliölle

Suojavaippa valmistetaan erikseen kunkin säiliön mukaan, jotta se toimii mahdollisimman hyvin. Jos säiliössä on liitännöitä, suojavaippaan tehdään vastaavat reiät. Lämpivientien määrää ole rajoitettu. Säiliö toimitetaan vaippa valmiiksi asennettuna, mutta sen voi halutessaan myös irrottaa vaivattomasti.

Taulukko suojavaipalla ja ilman suojavaippaa varustettujen CPX-säiliöiden enimmäispitoisuuksista (kg/l)

Säiliö / Sisällön lämpötila	0-40°C	0-70°C Vaipalla	>70°C Vaipalla
Sylinterin muotoiset umpisäiliöt	1,85 kg/l	2,9 kg/l	omalla vastuulla*
Varastosäiliöt	1,2-1,85 kg/l	2,9 kg/l	omalla vastuulla*
Sylinterin muotoiset avoimet säiliöt	1,2 kg/l	Ei suositella	
Säiliöt/kartiomaiset	1,2 kg/l	Ei suositella	

*Arviomme mukaan tekniikka voi toimia jopa 90 °C:ssa, mutta tätä ei ole vahvistettu kokeilla, joten sitä ei voida taata.

Jos säilytyslämpötila ylittää 50 °C, säiliö kannattaa sisällöstä riippumatta eristää tai ympäröidä suoja-altaalla henkilövahinkoriskien minimoimiseksi.

Art.nr: 69379

Tekniset tiedot	
Muoto	Lieriömäinen
Väri	Sininen

Ominaisuuudet

-  Laaja lämpötila-alue
-  Hyvä kemikaali- ja korroosiokestävyys
-  Tiiveystestaus
-  Logistiikkaratkaisut