



Stos met gladde uiteinden

Inclusief montage. De kragen kunnen op alle containers worden gemonteerd en volgens wens worden geplaatst. De diameter in de onderstaande tabel verwijst naar de buitendiameter van de kraag. Voor kragen die op het tankoppervlak van de tank worden gemonteerd, adviseren wij alleen flenzen tot en met DN150 (160 mm), alles in overeenstemming met DVS 2205-2.

Varianten	
62334	Stos met gladde uiteinden extern D20 L150 PE zwart
62337	Stos met gladde uiteinden extern D25 L150 PE zwart
60360	Stos met gladde uiteinden extern D32 L150 PE zwart
60030	Stos met gladde uiteinden extern D38 L55 PE zwart
60361	Stos met gladde uiteinden extern D40 L150 PE zwart
60362	Stos met gladde uiteinden extern D50 L150 PE zwart
60363	Stos met gladde uiteinden extern D63 L150 PE zwart
60364	Stos met gladde uiteinden extern D75 L150 PE zwart
60365	Stos met gladde uiteinden extern D90 L150 PE zwart
60366	Stos met gladde uiteinden extern D110 L150 PE zwart
60367	Stos met gladde uiteinden extern D125 L150 PE zwart
60370	Stos met gladde uiteinden extern D140 L150 PE zwart
60368	Stos met gladde uiteinden extern D160 L150 PE zwart
60369	Stos met gladde uiteinden extern D200 L150 PE zwart