



CPX Beskyttelseskappe

En patentert løsning

For å muliggjøre lagring av væske med høye temperaturer eller høy densitet har vi utviklet en beskyttelseskappe som kan brukes som supplement til alle våre sylindriske lukkede beholdere og lagringstanker. Kappen, som kun er 2 mm tykk og består av PVC-plast med en armering av polyester, monteres rundt sidene av tanken og forhindrer dermed at veggene begynner å bule utover, noe som ofte er tilfellet ved høy densitet eller høye temperaturer.

Beskyttelseskappe tilpasset for hver tank

Beskyttelseskappen produseres for hver spesifikke tank, for å oppnå ønsket effekt. Hvis tanken har koblinger, lages det hull i beskyttelseskappen for disse, og det finnes ingen begrensning på antallet gjennomføringer. Tanken leveres med kappen ferdigmontert, men kan enkelt tas av dersom det ønskes.

Tabell over innholdets maksimale densitet (kg/l) som kan lagres i CPX-tanker med og uten beskyttelseskappe.

Tank / Innholdets temperatur	0-40°C	0-70°C med kappe	>70°C med kappe
Sylindriske lukkede	1,85 kg/l	2,9 kg/l	Eget ansvar*
Lagringstanker	1,2-1,85 kg/l	2,9 kg/l	Eget ansvar*
Sylindriske åpne	1,2 kg/l	Ikke anbefalt	
Silo/koniske	1,2 kg/l	Ikke anbefalt	

*Vi vurderer at teknologien kan fungere opptil 90 °C, men dette er ikke verifisert og kan ikke garanteres.

Anbefaling om å sperre av eller bruke innbygging ved temperaturer >50 °C uansett innhold for å minimere risikoen for personskaade.

Art.nr: 69379

Spesifikasjoner	
Form	Sylindriske
Farge	Blå

Kjennetegn

