Stusser med slett ende

Stusser med slett ende monteres på samtlige beholdere. Tilkoblingene kan plasseres etter ønske. Diameteren i tabellen nedenfor er stussens ytterdiameter.
For flenser montert på tankens manteloverflate anbefaler Cipax bare flenser til og med DN150 (160 mm), alt i henhold til DVS 2205-2.

Varianter	
N62334	Stuss med slett ende utv. D20 L150 PE svart, montert
N62337	Stuss med slett ende utv. D25 L150 PE svart, montert
N60360	Stuss med slett ende utv. D32 L150 PE svart, montert
N60030	Stuss med slett ende utv. D38 L55 PE svart, montert
N60361	Stuss med slett ende utv. D40 L150 PE svart, montert
N60362	Stuss med slett ende utv. D50 L150 PE svart, montert
N60363	Stuss med slett ende utv. D63 L150 PE svart, montert
N60364	Stuss med slett ende utv. D75 L150 PE svart, montert
N60365	Stuss med slett ende utv. D90 L150 PE svart, montert
N60366	Stuss med slett ende utv. D110 L150 PE svart, montert
N60367	Stuss med slett ende utv. D125 L150 PE svart, montert
N60370	Rørstuss D140 L150 PE svart, montert
N60368	Rørstuss D160 L150 PE svart, montert
N60369	Rørstuss D200 L150 PE svart, montert