



CPX fosforreducering

CPX fosforreducering är en flödesstyrd fosforfälla med tillbehör. Fosforfällan doserar rätt mängd flockningsmedel beroende på vattenanvändningen i huset.

Använd tillsammans med en CPX slamavskiljare och CPX infiltrationspaket för att få ett komplett system för hög skyddsnivå.

Teknikbrunn / Pumpbrunn

Pumpbrunnen är 600mm i diameter och 1330mm hög samt rymmer 400L. Teknikbrunnen har en diameter på 800mm, och en höjd på 800mm, rymmer 300L. Genomföringar för inkommande vatten/el lämnas oborrad för enklare och mer anpassad installation. Både levereras med ett grönt CPX lock D600.

Den externa pumpbrunnen placeras mellan slamavskiljaren och infiltrationen. Teknikbrunnen placeras i närheten av pumpbrunnen, i den finns styrenhet el in/ut kemipump och kemibehållaren. Avloppsvatten rinner ner med självfall till pumpbrunnen. Returen skapar en rörelse så att kemin kan blandas ner mer effektivt i förstakammaren.

Fördelar med CPX fosforreducering

- Riktig flödesstyrd dosering
- Klarar varierande belastning upp till 25 personer
- Lätt att installera
- Doserar alltid rätt
- Enkel och säker att använda
- Installeras utomhus, inga kemikalier inomhus
- Larmar när påfyllnad behövs

Flockningsmedel och elkabel för matning ingår ej.

Art.nr: 45036



Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Material	PE
Typ av lock	600 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	400
Höjd (mm)	1330
Diameter (mm)	600
Egenskaper	3926909790



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Kemikalieresisten
s



Läcktestning



Logistiklösning



Enkel att rengöra