



CPX Säkerhetsinvallning 1600L

Säkerhetsinvallning för rektangulär behållare upp till 1600 Liter. För tank 21620, 21602, 216043 och 21000. Säkerhetsinvallningar rymmer tankens volym plus minst 10%. Säkerhetsinvallning används för att skydda tanken mot yttre påverkan, men även för att begränsa följderna vid ett eventuellt läckage. Bottentömning av behållaren sker lämpligtvis genom dykrör från toppen av tanken.

Vid begränsat utrymme så kan förstärkningskanten i ovankanten tas bort innan leverans och ger då dimension 1980x850mm.

Observera, tanken i säkerhetsinvallningen på bilden är ett exempel. Flera tankar passar i samma säkerhetsinvallning så en del ryms helt i invallningen medan andra har övre delen av tanken över invallningen. Kontrollera mått på den tank du har valt.


Art.nr: 21626



Kräver dubbeldörr



Ungefärlig storlek

Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Färg	Naturell
Volym (L)	1600
Längd (mm)	2060
Bredd (mm)	930
Höjd (mm)	1170
Golvyta (m2)	1,92
Vikt (kg)	85
Lagringsinstruktion	Förvaras med botten neråt
Tullstatistiskt nummer	3925100000
Leveransförpackning	Leverans på pall
Klimatpåverkan (kg CO2-ekv.)	289
Återvinning	

Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett
temperaturspann



Kemikalieresistens



Läcktestning



Logistiklösning



Anpassad för
livsmedel



Enkel att
rengöra