

CPX Avløp i spredt bebyggelse



Forhøyningsring for CPX gjenvinnbare tanker med fleksibel installasjonsdybde. Kan kombineres med hverandre for nøyaktig dybde. Tabellen nedenfor viser gravdybden for lukkede tanker og slamavskiller i kombinasjon med de forskjellige forhøyningsringene.

CPX Forhøyningsring

Inkludert monteringssett.



NRF: 3251213
Artikkel: 450251
Størrelse: Ø 600 mm
Høyde: 250 mm



NRF: 3251283
Artikkel: 450501
Størrelse: Ø 600 mm
Høyde: 400 mm



NRF: 3251282
Artikkel: 450121
Størrelse: Ø 600 mm
Høyde: 550 mm



NRF: 3251232
Artikkel: 450211
Størrelse: Ø 600 mm
Høyde: Kappbar 290-1150 mm



Fra bunnen av tank/slamavskiller til bakkenivå.

Fra bunnen av tank/slamavskiller til vanninnngang.

CPX Låsering for 600mm lokk

NRF: 3251231, Artikkel: 45020

Størrelse: Ø 600 mm

* Krevs for å få låst lokket rett på tank.



Barnesikret lokk følger med tanken.
Monteringssett med skrue og tetningspasta inkludert i hals og for låsring.

		Uten forhøyningsring ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 250 mm ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 400 mm ① Høyde (mm)	Forhøyningsring: 550 mm ① Højd (mm)	Forhøyningsring: 290-1150 mm ① Høyde (mm)	Maks gravdedybde Høyde (mm)
Tank 1350L	② Vannføring inn: levert uborret.	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Tank 3000L	② Vannføring inn: levert uborret.	1350*	1550	1750	1900	1640-2500	1950
Tank 3000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 770 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Tank 4000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 755 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	1910
Tank 5000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 955 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	2110
Tank 6000L (Lavbygde)	② Vannføring inn: 1004 mm	1175	1425	1575	1725	1465-2325	1920
Slamavskiller 1200L	② Vannføring inn: 780 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Slamavskiller 2200L	② Vannføring inn: 768 mm	1350*	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Slamavskiller 3200L	② Vannføring inn: 758 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	3000
Slamavskiller 4200L	② Vannføring inn: 958 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	3000