

CPX Avloppssystem



Förhöjningshalsar till CPX nedgrävningsbara tankar med flexibelt nedgrävningdjup. Kan kombineras med varandra för exakt djup. Tabellen nedan visar nedgrävningdjupen för slutna tankar och slamavskiljare i kombination med de olika halsarna.

CPX Förhöjningshalsar

Inklusive monteringskit.



RSK: 5646955
Artikelnummer: 450251
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: 250 mm



RSK: 6251200
Artikelnummer: 450501
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: 400 mm



RSK: 6251199
Artikelnummer: 450121
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: 550 mm



RSK: 5646966
Artikelnummer: 450211
Storlek: Ø 600 mm
Höjd: Kapbar 290-1150 mm



Botten på tank/slamavskiljare till marknivå. (Det rekommenderas att låta halsen sticka upp 5-10 cm för att undvika smält- och regnvatteninträning.)

Botten på tank/slamavskiljare till vattengång in.

CPX Låsring

RSK: 5646962, Artikelnummer: 45020
Storlek: Ø 600 mm



* Krävs låsring för lock direkt på tank.

Barnsäkert lock ingår med tanken.
Monteringskit med skruv och tätningspasta ingår med förhöjningshalsarna och för låsring.

		Utan förhöjningshals ① Höjd (mm)	Med hals 250 mm ① Höjd (mm)	Med hals 400 mm ① Höjd (mm)	Med hals 550 mm ① Höjd (mm)	Med kapbar hals 290 - 1150 mm ① Höjd (mm)	Max nedgrävningdjup Höjd (mm)
Tank 1350L	② Vattengång in: oborrad	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Tank 3000L	② Vattengång in: oborrad	1350*	1550	1750	1900	1640-2500	1950
Tank 3000L (lågbyggd)	② Vattengång in: 770 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Tank 4000L (lågbyggd)	② Vattengång in: 755 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	1910
Tank 5000L (lågbyggd)	② Vattengång in: 955 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	2110
Tank 6000L (lågbyggd)	② Vattengång in: 1004 mm	1175	1425	1575	1725	1465-2325	1920
Slamavskiljare 1200L	② Vattengång in: 780 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Slamavskiljare 2200L	② Vattengång in: 768 mm	1350*	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Slamavskiljare 3200L	② Vattengång in: 758 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	3000
Slamavskiljare 4200L	② Vattengång in: 958 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	3000