

CPX Jätevesijärjestelmän korotuskaulukset



Asentaessasi CPX säiliötä, korotuskaulukset tuovat joustavuutta asennukseen.

CPX Korotuskaulus Mukana asennussarja.



Tuote.nro: 450251
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 250 mm




Tuote.nro: 450501
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 400 mm



Tuote.nro: 450121
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 550 mm



Tuote.nro: 450211
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : leikattava 290-1150 mm



CPX Lukitusrenkas kannelle

Tuote.nro: 45020
Halkaisija: 600 mm



* Korotuskaulus vaatii erillisen lukitusrenkaan tiiviin liitoksen takaamiseksi

Säiliön mukana pakkauksessa on lukollinen, lapsiturvallinen kansi. Asennussarja sisältää ruuvit, tiivisteet ja lukitusrenkaan.

Ilman korotuskaulusta ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 250 mm ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 400 mm ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 550 mm ① Korkeus (mm)	Korotuskaulus: 290-1150 mm ① Korkeus (mm)	Asennussyvyys enimmillään Korkeus (mm)
---	---	---	---	--	---

Säiliö	② Veden kulku sisään:	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Säiliö 1350L	umpinainen						
Säiliö 3000L	umpinainen	1350*	1550	1750	1900	1640-2500	1950
Säiliö 3000L (matala profiili)	770 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2250	1735
Säiliö 4000L (matala profiili)	755 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	1910
Säiliö 5000L (matala profiili)	955 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	2110
Säiliö 6000L (matala profiili)	1004 mm	1175	1425	1575	1725	1465-2325	1920
Sakokaivo 1200L	780 mm	1000	1250	1400	1550	1290-2150	2000
Sakokaivo 2200L	768 mm	1350*	1550	1750	1900	1640-2500	2900
Sakokaivo 3200L	758 mm	960	1210	1360	1510	1250-2110	3000
Sakokaivo 4200L	958 mm	1160	1410	1560	1710	1450-2310	3000