

CPX Jätevesijärjestelmän korotuskaulukset



Asentaessasi CPX säiliötä, korotuskaulukset tuovat joustavuutta asennukseen.

CPX Korotuskaulus


Mukana asennussarja.




Tuote.nro: 450251
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 250 mm



Tuote.nro: 450501
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 400 mm



Tuote.nro: 450121
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : 550 mm



Tuote.nro: 450211
Halkaisija: 600 mm
Korkeus : leikattava 290-1150 mm



Säiliön/lietteen erottimen pohja
maanpinnan tasolle.

Säiliön/lietteen erottimen pohja
nesteen sisäänkäynnille.

Säiliön mukana pakkauksessa on
lukollinen, lapsiturvallinen kansi.
Asennussarja sisältää ruuvit, tiivsteen
ja lukitusrenkaan.



CPX Lukitusrenkas kannelle

Tuote.nro: 45020
Halkaisija: 600 mm

* Korotuskaulus vaatii erillisen lukitusrenkaan tiiviin
liitoksen takaamiseksi

		Säiliö 23013 (1350ltr) ② Veden kulku sisään: umpinainen	Säiliö 23020 (3000ltr) ② Veden kulku sisään: umpinainen	Säiliö 23001 (3000ltr) ② Veden kulku sisään: 770 mm	Säiliö 23060 (6000ltr) ② Veden kulku sisään: 1027 mm	Sakokaivo 23012 (1200ltr) ② Veden kulku sisään: 780 mm	Sakokaivo 23021 (2200ltr) ② Veden kulku sisään: 768 mm	Sakokaivo 23032 (3200ltr) ② Veden kulku sisään: 758 mm	Sakokaivo 23042 (4200ltr) ② Veden kulku sisään: 963 mm
Ilman korotuskaulusta	① Korkeus (mm)	1000	1350*	1000	1175	1000	1350*	960	1160
Korotuskaulus: 250 mm	① Korkeus (mm)	1250	1550	1250	1425	1250	1550	1210	1410
Korotuskaulus: 400 mm	① Korkeus (mm)	1400	1750	1400	1575	1400	1750	1360	1560
Korotuskaulus: 550 mm	① Korkeus (mm)	1550	1900	1550	1725	1550	1900	1510	1710
Korotuskaulus: 290-1150 mm	① Korkeus (mm)	1290-2150	1640-2500	1290-2250	1465-2325	1290-2150	1640-2500	1250-2110	1450-2310
Asennussyvyys enimmillään	(mm)	2000	1950	1735	1950	2000	2900	3000	3000